



LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Číslo miest.	Účel miestnosti	Plocha [m ²]	Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava steny	Povrchová úprava strop
1.01	ZAVETRIE	4,60	exteriérová keramická dlažba	FARBA(OMIETKA) NA RS	
1.02	ZADVERIE	3,93	interiérová keramická dlažba pod dverami hliníková lišta	FARBA(OMIETKA) NA RS	
1.03	WC	2,00	interiérová keramická dlažba pod dverami hliníková lišta	KERAMICKÝ OBLAD	
1.04	ŠPAJZA	1,93	interiérová keramická dlažba pod dverami hliníková lišta	FARBA(OMIETKA) NA RS	
1.05	KUCHYNA	13,50	interiérová keramická dlažba pod dverami hliníková lišta	FARBA(OMIETKA) NA RS	FARBA(OMIETKA) NA RS
1.06	OBYVACIA IZBA	23,30	laminátová podlaha drevena lišta	FARBA(OMIETKA) NA RS	
1.07	IZBA	13,91	laminátová podlaha drevena lišta	FARBA(OMIETKA) NA RS	
1.08	SKLAD	1,80	interiérová keramická dlažba pod dverami hliníková lišta	KERAMICKÝ OBLAD	
1.09	SKLAD	1,53	interiérová keramická dlažba pod dverami hliníková lišta	FARBA(OMIETKA) NA RS	
1.10	CHODBA	4,20	interiérová keramická dlažba pod dverami hliníková lišta	KERAMICKÝ OBLAD	
1.11	CHODBA	4,52	interiérová keramická dlažba pod dverami hliníková lišta	FARBA(OMIETKA) NA RS	
1.12	IZBA	10,44	laminátová podlaha drevena lišta	FARBA(OMIETKA) NA RS	
1.13	WC+KUPELNA	6,17	interiérová keramická dlažba pod dverami hliníková lišta	KERAMICKÝ OBLAD	
1.14	WC	2,23	interiérová keramická dlažba pod dverami hliníková lišta	KERAMICKÝ OBLAD	
1.15	IZBA	15,23	laminátová podlaha drevena lišta	FARBA(OMIETKA) NA RS	
1.16	ŠATNIK	5,43	laminátová podlaha drevena lišta	FARBA(OMIETKA) NA RS	
1.18	SKLAD	4,94	interiérová keramická dlažba	FARBA(OMIETKA) NA RS	
1.19	TERASA	18,00	exteriérová keramická dlažba		
1.20	TERASA	9,50	exteriérová keramická dlažba		

C.Ú.P. 117,06 m²
ZAST.PL.R.D. 144,80 m²

RS - RIGISTABIL

LEGENDA HMŔT:

- VONKAJŠIA SENDVIČOVÁ STENA hr.292mm int.
- VNÚTORNÁ SENDVIČOVÁ STENA hr.165mm int.
- VNÚTORNÝ NÁTER RIGISTABIL 12,5 mm
LATOVANIE hr. 40mm
PAROZÁBRANA 0,5mm
STLPIKOVÁ KONŠTRUKCIA 50/140mm
TEPELNÁ IZOLÁCIA MIN. VLNA hr.140 mm
DHF DOSKA 13 mm
MIN.VLNA hr. 150mm
VONK. OMIETKOVÝ SYSTÉM SILIKATOVÁ OMIETKA ext.
- VNÚTORNÝ NÁTER RIGISTABIL 12,5 mm
LATOVANIE hr. 40mm
PAROZÁBRANA 0,5mm
STLPIKOVÁ KONŠTRUKCIA 50/100mm
TEPELNÁ IZOLÁCIA MIN. VLNA hr.100 mm
LATOVANIE hr.40mm
RIGISTABIL 12,5 mm
OMIETKOVÝ SYSTÉM int.
- KRBOVÉ TELESO
- Trojžložkový kominový systém SCHIEDEL 380x380mm
- BETONOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK š 550mm, hr. 100mm, SPÁDOVANÝ, DILATOVANÝ š 2000mm, ukončený chodníkovým obrubníkom
- ODVETRVANIE DIGESTORA ø 150mm PRE ZAÚSTENIE AXIÁLNEHO VENTILÁTORA
ODVETRVANIE PREVEDENÉ FLEXI POTRUBÍM
V PRÍPADE POUŽITIA RECYKLAČNEHO DIGESTORA NEREALIZOVAT VETRACÍ OTVOR
- NEHORLAVÁ PODLAHA PRED KRB. KACHLAM

POZNÁMKA :

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA V TOMTO STUPNI VYHOTOVENIA NEOBSAHUJE TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ RIEŠENIE TERÁS, OKOLITÝCH SPEVNENÝCH PLOCH, TERENNYCH ÚPRAV A PRVKOV DROBNEJ ARCHITEKTÚRY

