

PODORYS I.N.P.



LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Číslo miest.	Účel miestnosti	Plocha [m ²]	Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava steny	Povrchová úprava strop
1.01	ZADVERIE	5,00	interiérová keramická dlažba	FARBA(OMIETKA) NA RS	
1.02	CHODBA	4,62	laminátová podlaha drevena lišta	FARBA(OMIETKA) NA RS	
1.03	SKLAD	4,96	interiérová keramická dlažba pod dverami hliníková lišta	FARBA(OMIETKA) NA RS	
1.04	IZBA	11,25	laminátová podlaha drevena lišta	FARBA(OMIETKA) NA RS	
1.05	CHODBA	4,26	interiérová keramická dlažba pod dverami hliníková lišta	FARBA(OMIETKA) NA RS	
1.06	IZBA	13,55	laminátová podlaha drevena lišta	FARBA(OMIETKA) NA RS	FARBA(OMIETKA) NA RS
1.07	KUPELNA	6,95	interiérová keramická dlažba pod dverami hliníková lišta	KERAMICKÝ OBLAD	
1.08	WC	1,65	interiérová keramická dlažba pod dverami hliníková lišta	KERAMICKÝ OBLAD	
1.09	IZBA	15,32	laminátová podlaha drevena lišta	FARBA(OMIETKA) NA RS	
1.10	ŠPAJZA	2,40	interiérová keramická dlažba pod dverami hliníková lišta	FARBA(OMIETKA) NA RS	
1.11	KUCHYNA+JEDALEN	14,00	interiérová keramická dlažba pod dverami hliníková lišta	FARBA(OMIETKA) NA RS KERAMICKÝ OBLAD	
1.12	OBYVACIA IZBA	18,40	laminátová podlaha drevena lišta	FARBA(OMIETKA) NA RS	
1.13	TERASA	7,13	exteriérová keramická dlažba		

C.Ú.P. 102,36 m²
ZAST.PL.R.D. 125,97 m²

RS – RIGISTABIL

LEGENDA HMŔT:

	VONKAJŠIA SENDVIČOVA STENA hr.355mm int.		ŽELEZOBETÓN C16/20
355mm	VNÚTORNÝ NÁTER RIGISTABIL 12,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> LATOVANIE hr. 40mm PAROZÁBRANA 0,5mm STLPIKOVÁ KONŠTRUKCIA 50/140mm TEPELNÁ IZOLÁCIA MIN. VLNA hr:140 mm DHF DOSKA 13 mm MIN.VLNA hr. 150mm VONK. OMIETKOVÝ SYSTÉM 25 mm ext. 	
	OMIETKOVÝ SYSTÉM RIGISTABIL 12,5 mm		
	STLPIKOVÁ KONŠTRUKCIA 50/100mm		
	TEPELNÁ IZOLÁCIA MIN. VLNA hr:100 mm		
	LATOVANIE hr.40mm		
	RIGISTABIL 12,5 mm		
	OMIETKOVÝ SYSTÉM		
	VNÚTORNÁ SENDVIČOVA STENA hr.165mm int.		