



LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Číslo miest.	Účel miestnosti	Plocha [ m <sup>2</sup> ]	Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava steny	Povrchová úprava strop
1.01	ZADVERIE	8,84	interiérová keramická dlažba	FARBA(OMIEŤKA) NA RS	
1.02	WC+KUPELNA	5,97	interiérová keramická dlažba	KERAMICKÝ OBKLAD	
1.03	IZBA	16,19	laminátová podlaha drevená lišta	FARBA(OMIEŤKA) NA RS	
1.04	CHODBA	13,46	laminátová podlaha drevená lišta	FARBA(OMIEŤKA) NA RS	
1.05	IZBA	11,70	laminátová podlaha drevená lišta	FARBA(OMIEŤKA) NA RS	
1.06	IZBA	11,65	laminátová podlaha drevená lišta	FARBA(OMIEŤKA) NA RS	FARBA(OMIEŤKA) NA RS
1.07	ŠPAJZA	7,10	interiérová keramická dlažba	FARBA(OMIEŤKA) NA RS	
1.08	TECHNICKÁ MIESTN.	7,50	interiérová keramická dlažba	KERAMICKÝ OBKLAD	
1.09	KUCHYNA+JEDALEN.	31,44	interiérová keramická dlažba	FARBA(OMIEŤKA) NA RS	
1.10	OBÝVACIA IZBA	25,40	laminátová podlaha drevená lišta	FARBA(OMIEŤKA) NA RS	
1.11	SPALNA	18,25	laminátová podlaha drevená lišta	FARBA(OMIEŤKA) NA RS	
1.12	ŠATNÍK	8,25	laminátová podlaha drevená lišta	FARBA(OMIEŤKA) NA RS	
1.13	KUPELNA+WC	6,55	interiérová keramická dlažba	KERAMICKÝ OBKLAD	
1.14	GARAZ	39,30	betónová mazačina + ochranný náter	FARBA(OMIEŤKA) NA RS	
1.15	TERASA	34,00	exteriérová keramická dlažba		
1.16	ZAVETRIE	5,40	exteriérová keramická dlažba		

C.Ú.P. 211,60 m<sup>2</sup>  
ZAST.PL.R.D. 246,52 m<sup>2</sup>

RS – RIGISTABIL  
OM – OMIETKA SADROVA

LEGENDA HMŔT:

- VONKAJŠIA SENDVIČOVÁ STENA hr.355mm  
 h.t.
- VNÚTORNÝ NÁTER  
 RIGISTABIL 12,5 mm  
 LÁTOVANIE hr.40mm  
 PAROZÁBRANA 0,5mm  
 STĽPICOVÁ KONŠTRUKCIA 50\*140mm  
 TEPELNÁ IZOLÁCIA MIN. VĽNA hr:140 mm  
 RS KOSKA 12,5 mm  
 MIN.VĽNA hr. 150mm  
 VONK. OMIETKOVÝ SYSTÉM 8 mm  
 ext.
- VNÚTORNÁ SENDVIČOVÁ STENA hr.165mm  
 h.t.
- OMIETKOVÝ SYSTÉM  
 RIGISTABIL 12,5 mm  
 STĽPICOVÁ KONŠTRUKCIA 50\*100mm  
 TEPELNÁ IZOLÁCIA MIN. VĽNA hr:100 mm  
 LÁTOVANIE hr.40mm  
 RIGISTABIL 12,5 mm  
 OMIETKOVÝ SYSTÉM